

HX2562

AV SWITCHERS



| FEATURES |

- HD-SDI 2채널과 HDMI 4채널의 고화질 FULL HD 디지털 믹서
- 디지털 신호 입력, 시각적 효과 기능으로 원하는 영상 선택, 합성하여 출력
- 다양한 HD 입력 장비를 연결 사용 가능

KEVIC
Professional Audio

| SPECIFICATIONS |

Video in / out	
Video Input ch 1,2,(3)	HD-SDI (1080p, 1080i, 720p, 720i / 59.94Hz, 60Hz / 30fps, 60fps), 75Ω, BNC
Video Input ch (3), 4,5,6	HDMI (1080p, 1080i, 720p, 720i / 59.94Hz, 60Hz / 30fps, 60fps), TMDS, Type A (19pin)
Video Output ch1	HDMI (720p, 1080i, 1080p), Type A(19pin) 지원
Video Output ch2	HD-SDI (1080i, 59.94Hz), 75Ω, BNC
Monitor Output	HDMI (720p, 1080i, 1080p), Type A(19pin) 지원
Output Control	HDMI Output1을 AUX 출력으로 사용 가능 (*ETC 메뉴의 OUT CONT KEY를 HDMI-1 OUT 설정 시) PIP 속 화면의 입력 및 위치, 크기를 버튼으로 간편하게 조정 가능 (*ETC 메뉴의 OUT CONT KEY를 PIP 설정 시)

Video Effect 기능	
DSK	6개의 입력 채널 중 하나를 DSK입력으로 지정
PIP	6개의 입력 채널 중 하나를 PIP입력으로 지정 1/3, 1/4 Size 중 선택, 위치설정 및 테두리 칼라 변경가능
Chroma Key	6개의 입력 채널 중 하나를 Chroma Key입력으로 지정 라인/소프트 크로마키 방식, 4개의 배경색 선택이 가능
Key-Fill	6개의 입력 채널 중 하나를 Key입력, 다른 하나를 Fill 입력으로 지정
영상전환	자동전환 (Auto TAKE SW, CUT SW), 수동전환 (Manual T-bar)
Mix	Fade out / Fade in, Dissolve
Wipe	Slide-in X 6, Slide-out X 6

Audio in/out	
Audio in L/R	1ch - 6dBv, Hi-Z, RCA JACK
Audio out L/R	1ch - 6dBv, Hi-Z, RCA JACK
Audio Delay	6External Audio In / Out에 Delay를 적용 가능 [0 ~ 450ms]
음량조정	마스터 음량 조정
EXT Audio	입력 오디오 신호를 영상 신호에 Embed하여 출력
출력레벨표지	L, R 각 5레벨 (RED X 1, GREEN X 4)
주파수 특성	40Hz ~ 20KHz + 3dB
S/N	60dB 이상
왜율	1% 이하

ETC.	
USB	Firmware update용
RS-2320	외부기기 제어 및 외부에서 본 기기 제어
전원	+24VDC , 3A, DC Jack (외경 5.50, 내경 2.10)
동작주위온도	0~45°C
규격 (W x H x D)	440 X 80 X 220mm