

KPS115

PORTABLE SPEAKER



| FEATURES |

- 15" 2Way DSP Powered Speaker
- DSP 프리셋을 이용한 편리하고 간편한 사운드 조정
- 모든 컨트롤을 확인할수 있는 LCD 디스플레이
- 온도및 DC 검출 보호 회로 동작 및 과입력 리미터 회로 내장
- 메인 음량 조정및 기능 제어용 디지털 엔코더 스위치 볼륨
- 지속적인 DSP 프리셋 업데이트용 USB 업그레이드 단자

KEVIC
Professional Audio

KPS115

PORTABLE SPEAKER

|SPECIFICATIONS|

모 델	KPS115
주파수 응답(+,-3dB)	57Hz~18KHz
주파수재생범위 (+,-10dB)	49Hz~20KHz
최대 SPL(1W/1M)	128dB
LF 사양/임피던스	RMS 300W, 15" (300mm) 폴 레인지 우퍼/8Ω
HF 사양/임피던스	RMS 50W 1.5" 티타늄 컴프레션 드라이버 8Ω
출력방식	Active 2 Way(D-CLASS LF/HF 앰프)
스피커 시스템 임피던스	8Ω
커버리지	90° x 60°
입출력 커넥터	2 x XLR/TRS콤보,3.5mm Phone, RCA 스테레오, XLR 링크출력잭
동작모드	뮤직,라이브,클럽,스피치
기타 기능	SUB,TONE
LCD 디스플레이	레벨미터,음량,리미터
규격(W x H x D)	425 x 710 x 380mm
무게(W x H x D)	24kg
그릴/후면판넬	스틸분체도장
정격 사용 전압	AC 220V / 60Hz
정격 소비 전력	250W