

KSP115

PORTABLE SPEAKER



| FEATURES |

- 컴팩트한 15" 소형 2Way Full Range Passive Speaker
- 피크 1000W 입력을 수용하는 압축 페라이트 마그네트 드라이버 적용
- 케빅 SS218L 폴 스피커 스탠드를 이용한 간편한 설치와 높이 조정
- 이동에 편리한 손잡이와 바퀴 장착형 포터블 구조
- 플라잉 홀 장착으로 다양한 공간에서도 플라잉 시스템 구축 가능

KEVIC
Professional Audio

KSP115

PORTABLE SPEAKER

|SPECIFICATIONS|

모 델	KSP115
주파수 응답(+,-3dB)	57Hz~18KHz
주파수재생범위 (+,-10dB)	49Hz~20KHz
최대 SPL(1W/1M)	128dB
LF 사양/임피던스	RMS 300W, 15" (300mm) 폴 레인지 우퍼/8Ω
HF 사양/임피던스	-
출력방식	Passive 2 Way
스피커 시스템 임피던스	8Ω
커버리지	90° x 60°
입출력 커넥터	2 x 스피콘
동작모드	뮤직,라이브,클럽,스피치
기타 기능	SUB,TONE
LCD 디스플레이	레벨미터,음량,리미터
규격(W x H x D)	485 x 710 x 380mm
무게(W x H x D)	22.8kg
그릴/후면판넬	스틸분체도장
정격 사용 전압	AC 220V / 60Hz
정격 소비 전력	250W