

# PA6312

PUBLIC ADDRESS POWER AMPLIFIER



## | FEATURES |

- 신호 입, 출력부와 전원부 거리를 이격하여 안전한 설치 운영 제공
- 고효율 트로이달 트랜스포머 적용하여 내구성 향상
- 스피커 출력단자 100V, 70V, 4Ω, 8Ω 출력 적용
- 주파수 출력 40Hz~18kHz까지 허용, SR 앰프 수준의 음향 출력
- 전관 방송 시스템이 사용되는 다양한 장소 활용 가능  
(백화점, 주상복합, 아파트, 공공기관 등)

**KEVIC**  
Professional Audio

# PA6312

## PUBLIC ADDRESS POWER AMPLIFIER

### | SPECIFICATIONS |

모 델	PA6312
정격 출력	120W
Input XLR, / Link	XLR BAL
입력 감도 / 임피던스	1V / 10kΩ
HPF 필터	400Hz 컷 오프 주파수 스위치
GND 스위치	CHASSIS / 내부 GND 연결 스위치
S/N 신호대 잡음비	95dB이상
출력 레벨 미터	-40 / -10 / CLIP / PROTECT
사용 전원	AC220V, 60Hz / DC + 24V
주파수 응답 특성	40Hz-18kHz (-3dB)
볼륨 조정	-12dB -0dB
규격(W x H x D)	482 x 132 x 350mm
무게	10.5Kg

### | DIMENSION |

